

Karta IWU IP (wersja 4A)

Rozwiązanie IP DECT integruje system telefonii IP opartej na protokole Cisco Skinny lub H323, z systemem telefonii bezprzewodowej POLYCOM DECT

- Do 29 jednocześnie prowadzonych rozmów do 350 abonentów
- Połączenie 100 M/bit Ethernet RJ 45
- Administracja po przez przeglądarkę – nie wymagane dodatkowe oprogramowanie
- Bezpośrednia i zdalna administracja (adres IP przypisany do WMS)
- Funkcja przekazywania połączeń Call transfer
- Funkcja identyfikacji CLIP
- Możliwość wyboru sygnału wywołującego (z WMS lub z Call Manager)
- Współpraca z Call Manger 3.3 potwierdzona certyfikatem CISCO Compatible
- Funkcja zawieszenia połączenia Call Hold
- Funkcja muzyki podczas zawieszenia połączenia Music on Hold
- Obsługa standardów kodowania (G.711, G.729A)
- Obsługa funkcji Call Forward (odbiór połączenia)
- Obsługa funkcji połączeń konferencyjnych (odbiór połączenia)
- Obsługa funkcji SRST 3.0
- Możliwość współpracy w wersji link



Nazwa

KKNr

Karta IWU VOIP

0236 2 600-00

Kodeki do karty IWU VOIP G.729(A)

0236 2 700-00

PIN KOD - IWU IP dla 32 użytkowników

1407 5 105-00

** Karta IWU IP została pomyślnie przetestowana w ramach programu AVVID Partner z rozwiązaniem VoIP Cisco CallManager 3.3 otrzymując znak Cisco Compatible*