

Centralna jednostka bazowa Polycom KIRK 600 IP

Centralna jednostka bazowa stanowi podstawowy element systemu Polycom KIRK 600 IP. Umożliwia ona dołączenie bezprzewodowych aparatów DECT do systemów telefonii VoIP jak Cisco CallManager czy innych systemów obsługujących protokół H.323.

- Do 12 użytkowników
- Do 6 jednoczesnych rozmów
- Do 8 repeaterów w celu powiększenia zasięgu
- Połączenie z 100 Mbit Ethernet po przez RJ45
- Konfiguracja poprzez przeglądarkę
- Obsługa funkcji Call transfer, Call Forward, CLIP, Call Hold, Conferencing
- Obsługa protokołów SCCP and H.323
- Pełna współpraca z Call Manager version 3.3.3 potwierdzona certyfikatem kompatybilności
- Pełna współpraca bramami VoIP Inovaphone potwierdzona certyfikatem kompatybilności
- Obsługa standardów kodowania G.711 i G.729(a)
- Zasilanie : 9V, 600mA
- Wymiary (mm):170x170x36
- Waga: 0.172 kg



Nazwa

KKNr

Obudowa do stacji bazowej Polycom KIRK 600 IP – zewnętrzna

9301 0 000-00